

REGLE ET PROCEDURE

DSAC/NO

Règle et Procédure
disponible en
téléchargement sur
www.osac.aero

Indice A
27 août 2012

Gestion de maintien de navigabilité et entretien des aéronefs dans le cadre d'une exploitation ETOPS (*extended-range twin operation performance standard*)

RP-42-10



DSAC

Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
et de l'Énergie

ÉVOLUTION DE LA REGLE ET PROCEDURE

CE DOCUMENT EST CREE.

IL ANNULE ET REMPLACE LE FASCICULE SUIVANT :

P-52-50 - GESTION DE MAINTIEN DE NAVIGABILITE ET ENTRETIEN DES
AERONEFS DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION ETOPS

Cette évolution a pour objet de prendre en compte la révision 2 de AMC 20-6. sur les aspects gestion de maintien de la navigabilité et entretien des aéronefs dans le cadre d'une exploitation ETOPS.

Toute question, remarque ou proposition de modification peut être adressée à contact@osac.aero.

SOMMAIRE

1	OBJET	4
2	DOMAINE D'APPLICATION	4
3	AUTORITE	4
4	REFERENCES	5
5	ABREVIATIONS et DEFINITIONS	5
5.1	<i>Abréviations</i>	5
5.2	<i>Définitions</i>	5
6	AUTORISATIONS ETOPS	7
6.1	<i>Pré requis à une demande d'autorisation ETOPS</i>	7
6.2	<i>Éléments à apporter par l'exploitant et son M/G pour une demande d'autorisation ETOPS</i>	7
7	EXIGENCES ETOPS LIEES A LA GESTION DU MAINTIEN DE NAVIGABILITE ET L'ENTRETIEN	7
8	PROCESSUS D'OBTENTION, DE MAINTIEN ET DE MODIFICATION D'UNE AUTORISATION ETOPS.	11
8.1	<i>Généralités</i>	11
8.2	<i>Autorisation ETOPS initiale</i>	11
8.2.1	<i>Présentation du projet</i>	12
8.2.2	<i>Dossier de demande</i>	12
8.2.3	<i>Constitution d'un dossier de demande ETOPS</i>	12
8.2.4	<i>Etude et audits</i>	12
8.2.5	<i>Fin de l'instruction ETOPS</i>	13
8.3	<i>Surveillance par OSAC</i>	13
8.4	<i>Transmission du bilan d'exploitation ETOPS à l'autorité compétente</i>	13
8.5	<i>Demande d'extension</i>	14

1 OBJET

La présente règle et procédure a pour objet de préciser :

- les principales exigences devant être prises en compte sur le plan de la gestion du maintien de la navigabilité et l'entretien dans le cadre de l'exploitation d'un avion en condition ETOPS (Extended-range Twin Engine Operation Performance Standard) ;
- dans le cadre du processus global d'obtention, de maintien et de modification d'une autorisation ETOPS, les processus d'instruction par l'Autorité associés à la gestion du maintien de navigabilité et à l'entretien.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente règle et procédure est applicable à toutes les entreprises de transport aérien commercial françaises qui exploitent ou souhaitent exploiter des avions bimoteurs en ETOPS conformément au paragraphe OPS 1.246 (Règlement 3922/91 dernièrement modifié par le règlement 859/2008) dont l'AMC reprend les termes de l'AMC 20-6 publiée par l'EASA qui définit de manière détaillée les exigences supplémentaires en terme :

- de certification
- de suivi de navigabilité ETOPS
- d'opérations.

Il existe différents stades de temps maximal d'éloignement pour la délivrance d'une autorisation ETOPS :

- pour un avion bimoteur de plus de 19 passagers ou d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 45360 kg : 3 stades d'éloignement
 - au-delà de 60 minutes et jusqu'à 90 minutes incluses ;
 - au-delà de 90 minutes et jusqu'à 180 minutes incluses : Pour les vols ETOPS transatlantiques, l'exploitant devra obligatoirement postuler pour une autorisation à 120 minutes ;
 - au-delà de 180 minutes.
- pour un avion bimoteur d'au plus 19 passagers et d'une masse maximale au décollage strictement inférieure à 45360 kg : 1 stade d'éloignement
 - au-delà de 180 minutes.

Toutefois, en fonction des contraintes liées à la zone d'exploitation, une augmentation maximale de 15 % peut être accordée au stade d'éloignement de 180 minutes soit 207 minutes (pour le temps maximal d'éloignement limité à 120 minutes incluses, le temps maximal accordé sera donc de 138 minutes).

3 AUTORITE

La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a habilité, par l'arrêté du 7 juin 2010, la société « Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile » (OSAC) 14, boulevard des Frères Voisin - 92130 Issy-les-Moulineaux.

Les documents sont publiés par OSAC sous le contrôle de la DGAC.

4 REFERENCES

Règlementation européenne :

- Règlement (CE) N° 2042/2003 du 20/11/2003 modifié.
- Règlement (CE) 859/2008 du 20 août 2008 amendant le règlement CE3922/91 (OPS 1.246).

La version en vigueur est disponible sur le site Internet EUR-Lex à l'adresse <http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm>.

Règlementation EASA :

- Décision N° 2003/19/RM de l'AESA : AMC and GM to EC 2042/2003 modifiée.
- AMC 20-6 rév2 de la décision 2010/12/R du 16/12/2010 de l'AESA et ses amendements.

La version en vigueur est disponible sur le site Internet de l'EASA à l'adresse <http://easa.europa.eu/> rubrique « regulations structure ».

5 ABREVIATIONS et DEFINITIONS

5.1 Abréviations

AESA : Agence Européenne pour la Sécurité de l'Aviation
EASA : European Aviation Safety Agency
AEA : Accelerated ETOPS Approval
APU : Auxiliary Power Unit
ETOPS : Extended-range Twin Engine Operation Performance Standard
FOD: Foreign Object Damage
IFSD: In Flight Shut-Down
CMP : ETOPS Configuration, Maintenance et Procédures
IPC: Illustrated Parts Catalog

5.2 Définitions

a) Groupe auxiliaire de puissance (Auxiliary Power Unit / APU)

Moteur à turbine destiné à être utilisé comme source de puissance pour les moteurs électriques, pompes hydrauliques, et les autres équipements ou accessoires de l'avion et/ou de fournir de l'air comprimé aux systèmes pneumatiques de l'avion.

b) ETOPS Configuration, Maintenance et Procédures (CMP)

Ce sont les exigences en matière de configuration minimale d'un aéronef particulier, incluant les inspections spéciales, les équipements à vie limite, les contraintes spécifiques de la liste minimale d'équipements associée du constructeur (Master Minimum Equipment List : MMEL), et les procédures d'entretien, jugées nécessaires par l'Agence afin de garantir la capacité de la combinaison cellule/moteur pour un temps de déroutement maximal donné en ETOPS.

Le détenteur du CDN de type peut être amené à réviser le document CMP pour maintenir le niveau de sécurité désiré. Toutes ces modifications doivent être prises en compte par l'exploitant qui doit faire évoluer tous les documents appropriés en conséquence, certaines de ces modifications pouvant exiger des actions urgentes avant tout nouveau vol ETOPS.

c) Moteur

L'ensemble propulsif de base tel que livré par le détenteur du certificat de type du moteur.

d) Exploitation ETOPS

Dans ce document, l'exploitation ETOPS est constituée par l'ensemble des vols sur des routes nécessitant l'obtention d'un stade de temps maximal d'éloignement tel que défini dans le §2 de ce document.

e) Arrêt moteur en vol (IFSD : In Flight Shut-Down)

C'est lorsqu'un moteur cesse de fonctionner correctement en vol et est arrêté, que cela soit auto-déclenché, du fait de l'équipage ou suite à toute influence extérieure. Ces arrêts moteurs sont à comptabiliser depuis l'instant de la vitesse de décision de décollage (V1) et l'instant du toucher des roues à l'atterrissage. Quelqu'en soit la cause, l'IFSD est à comptabiliser (arrêt moteur soit consécutif à une extinction, une défaillance interne, une initiative de l'équipage, un FOD, un givrage...). L'IFSD ne concerne ni un arrêt moteur suivi immédiatement d'un redémarrage automatique ni une perte de puissance sans arrêt moteur.

f) Systèmes ETOPS significatifs

Les systèmes significatifs ETOPS sont le système de propulsion de l'avion et tout système de l'avion dont la défaillance peut affecter la sécurité d'un vol ETOPS ou dont le fonctionnement est important pour poursuivre le vol et l'atterrissage lors d'un déroutement. Chaque système est classé en groupe 1 ou 2 selon qu'il est au nombre de moteurs ou qu'il impacte le bon déroulement des vols ETOPS.

- Groupe 1 : Systèmes dont le fonctionnement est directement lié au nombre de moteurs.
Systèmes dont les caractéristiques de fiabilité sont liées à la redondance (hydraulique, pneumatique, électrique) ; les systèmes pouvant affecter directement le fonctionnement des moteurs (ex : fuel, reverser, indication ou contrôle des moteurs, détection incendie), les systèmes qui contribuent à la sécurité dans le cadre d'un vol avec un moteur inopérant (ex : générateur de secours, APU, anti icing).
- Groupe 2 : Systèmes dont le fonctionnement n'est pas directement lié au nombre de moteurs mais qui est important pour la sécurité des vols ETOPS, systèmes dont la défaillance réduit la capacité de l'appareil ou influe ou complexifie les tâches de l'équipage (Navigation, Communication, refroidissement des accessoires, extincteurs incendie soute cargo, oxygène, assistance des commandes de vol, gestion automatique du centrage par transfert de fuel, climatisation cabine), systèmes additionnels spécifiques ajoutés pour faciliter les vols ETOPS.

g) Service compétent

Selon la localisation de l'exploitant, le service de la Direction Générale de l'Aviation Civile responsable de la délivrance des autorisations ETOPS est :

- les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'Aviation Civile :
 - Antilles Guyane (DSAC-AG),
 - Centre-Est (DSAC-CE),
 - Nord (DSAC-N),
 - Nord-Est (DSAC-NE),
 - Ouest (DSAC-O),
 - Océan Indien (DSAC-OI),
 - Sud (DSAC-S),
 - Sud-Est (DSAC-SE),

- les Services d'État de l'Aviation Civile : SEAC Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna et SEAC Polynésie française,
- le Service de l'Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon,
- le Pôle DSAC/NO : pour la société Air France.

6 AUTORISATIONS ETOPS

Les autorisations sont délivrées aux exploitants français pour opérer en ETOPS par le service compétent.

Dans ce cadre, la vérification de la capacité ETOPS des exploitants en terme de gestion de maintien de navigabilité et d'entretien est réalisée à la demande de la DGAC par OSAC.

(Si quelques exigences réglementaires concernant l'exploitation ETOPS sont décrites dans le règlement EU OPS et, sur les aspects gestion de maintien de navigabilité et entretien, dans le règlement EC 2042/2003, les principaux sujets ETOPS sont traités plus particulièrement dans l'AMC 20-6).

Une autorisation ETOPS est délivrée à un exploitant donné pour un couple avion/moteur donné et pour une exploitation ETOPS donnée.

6.1 Pré requis à une demande d'autorisation ETOPS

- Certification du couple Obtention par le TCH de l'éligibilité et de l'aptitude ETOPS : Pour qu'un avion bimoteur puisse être exploité en ETOPS, une évaluation doit être effectuée au préalable afin de s'assurer que la conception est adaptée pour des opérations ETOPS. L'Agence EASA étant en charge de ces évaluations, la validation de ces capacités est introduite dans le manuel de vol (AFM), la fiche de navigabilité /TCDS de l'avion et du moteur en question. Le document CMP est défini à cette étape.

6.2 Éléments à apporter par l'exploitant et son M/G pour une demande d'autorisation ETOPS

- Démonstration que son couple avion/moteur est en conformité avec le document CMP ETOPS.
- Garantie d'un niveau de fiabilité et la démonstration d'une expérience adaptée suffisante.
L'exploitant doit soit :
 - Démontrer une expérience de 12 mois minimum pour obtenir une autorisation ETOPS (voir modalités détaillées en section 6 du Chapitre III de l'AMC 20-6).
 - Répondre aux critères de la procédure "ETOPS accéléré" tels que définis en section 5 du Chapitre III de l'AMC 20-6.
- Mise en application des procédures adaptées à l'ETOPS, des tâches d'entretien spécifiques ETOPS et des systèmes de suivi adaptés.
Ces éléments sont décrits dans le chapitre suivant.

7 EXIGENCES ETOPS LIEES A LA GESTION DU MAINTIEN DE NAVIGABILITE ET L'ENTRETIEN

Bien qu'évident, la fiabilité du couple avion/moteur et la démonstration de l'expérience suffisante ne sont pas les seuls facteurs qui entrent en compte dans la sécurité d'une exploitation ETOPS.

Des procédures spécifiques du système d'entretien liées à l'ETOPS doivent traiter des pratiques, de la formation et de la qualification minimum liées à l'entretien pour une exploitation ETOPS.

Ce chapitre ne remplace pas les règles techniques décrites dans l'appendix 8 de l'AMC 20-6, ni les conditions spécifiques à chaque couple avion/moteur décrites dans le document CMP, mais donne les principaux éléments que l'organisme agréé Partie M/G de l'opérateur doit mettre en place en général pour une exploitation ETOPS.

Ce qui suit définit les concepts de base liés à l'entretien requis dans le cadre d'une exploitation ETOPS :

a) Programme d'entretien

Le programme d'entretien de base de l'avion considéré doit inclure les exigences spécifiques liées à l'ETOPS (dernière révision du document CMP). Les tâches spécifiques d'inspections et/ou modifications issues des révisions du CMP doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Toutes les tâches spécifiques ETOPS doivent être identifiées dans le programme d'entretien. En particulier, doivent être considérées les tâches liées à l'entretien des soutes cargo (rails, systèmes d'arrimage...), des installations de pressurisation (drains, joints de porte...).

Ce programme d'entretien doit être élaboré en évitant tout risque de génération d'une même erreur suite à une tâche d'entretien sur des systèmes identiques.

Les tâches d'entretien spécifiques ETOPS, associées à la mention "not to exceed" ne peuvent être l'objet d'escalation (suite à un programme de fiabilité) ni d'une procédure d'autorisation exceptionnelle, ni d'une gestion d'éventuelles tolérances déléguée à l'opérateur ; dans le cas contraire, l'appareil perdrait de fait sa capacité ETOPS.

b) Visite pré vol

Une visite pré vol adaptée ETOPS doit être développée pour vérifier que le statut de l'avion (particulier des systèmes ETOPS significatifs) est acceptable.

Ce contrôle doit être effectué avant tout nouveau vol ETOPS par une personne qualifiée et autorisée (cette personne peut être un membre de l'équipage technique).

c) Manuel ETOPS

L'exploitant doit développer et mettre à jour régulièrement un manuel ETOPS à usage de l'ensemble du personnel impliqué dans les opérations ETOPS. Ce manuel n'a pas à reprendre le contenu du programme d'Entretien mais doit y faire référence. Il doit en particulier développer l'organisation, les ressources et les procédures spécifiques aux exigences ETOPS et les procédures de contrôle adaptées. Les liens entre ce manuel ETOPS et le manuel MGN doivent être définis.

d) Programme de fiabilité et rapport de fiabilité annuel

Ce programme doit être conçu avec pour objectif primaire d'identifier le plus tôt possible et prévenir toute défaillance ou malfonction des systèmes ETOPS significatifs.

Ainsi, ce programme doit inclure l'évaluation des performances des systèmes ETOPS significatifs lors des inspections/test programmés pour détecter les tendances des défaillances de ces systèmes afin de mettre en place les actions correctives appropriées.

Ce programme doit faire l'objet d'un rapport de fiabilité annuel diffusé systématiquement à l'autorité.

Ce programme doit prendre en compte les résultats issus des éléments suivants :

- Notification d'événements liés à l'ETOPS
- Programme de suivi des systèmes de propulsion et rapport de suivi mensuel
- Programme de démarrage en vol de l'APU
- Programme de suivi de la consommation d'huile/analyse d'huile
- Suivi des performances moteurs
- Programme de vérification après entretien

e) Notification d'événements liés à l'ETOPS

En complément des événements devant être reportés selon l'AMC 20-8, les événements suivants doivent être reportés à l'Autorité dans les 72 heures :

- Arrêts moteur en vol (IFSD)
- Pannes ayant motivé un déroutement ou un retour à la base
- Variations de puissance intempestives
- Incapacité de contrôle des moteurs d'obtenir la puissance désirée, pompages
- Défaillances sur tout système ETOPS significatif

f) Programme de suivi de la fiabilité des systèmes de propulsion et rapport de suivi mensuel

L'exploitant doit fournir mensuellement à l'autorité son évaluation de la fiabilité de ses systèmes de propulsion utilisés en ETOPS, de façon à s'assurer que le programme d'entretien maintient la fiabilité des moteurs au niveau nécessaire à l'ETOPS.

Cette évaluation doit inclure au minimum les heures de vol dans la période, taux d'arrêts en vol (IFSD) et autres incidents significatifs affectant les moteurs, quelque en soit la cause et le taux de dépose associé.

Toute observation de tendances préjudiciables nécessite une évaluation immédiate par l'exploitant et une information à l'Autorité. Il peut en résulter des actions correctives ou des limitations opérationnelles.

g) Programme de démarrage en vol de l'APU

Si l'APU est nécessaire au vol ETOPS, l'exploitant doit au préalable de l'autorisation d'exploitation ETOPS, réaliser un programme d'essai de démarrage en vol en altitude de croisière de l'APU afin de confirmer dans ces conditions, un taux de réussite de démarrage supérieur à 95 % .

Ce programme de démarrage doit se poursuivre lors de l'exploitation ETOPS et peut être allégé selon les résultats de fiabilité obtenu. Ce programme de démarrage doit être acceptable par l'autorité.

Ces essais peuvent être réalisés en exploitation, en vol en altitude, hors des phases de vol ETOPS.

Suite à des interventions sur l'APU ou sur ses composants pouvant affecter ses performances de démarrage en vol, les procédures de maintenance doivent prévoir les mesures à prendre pour vérifier la conservation de cette fiabilité de démarrage en vol et en altitude.

h) Programme de suivi de la consommation d'huile/analyse d'huile

Le programme de suivi de la consommation d'huile doit refléter les recommandations du constructeur et permettre une interprétation fine des variations de ces consommations. Il doit prendre en compte la quantité d'huile ajoutée avant le départ des escales ETOPS avec référence à la consommation moyenne ; le suivi doit être continu.

Si l'analyse de l'huile est préconisée pour le moteur considéré, elle doit être ajoutée au programme.

Si l'APU est nécessaire au vol ETOPS, il doit également être ajouté au programme de suivi de la consommation d'huile/analyse d'huile.

i) Suivi des performances moteurs

Un programme de suivi des paramètres moteurs doit décrire les paramètres à contrôler ainsi que la méthode de collecte des données et le processus permettant d'isoler des écarts et de déclencher les actions correctives associées.

Le programme doit s'inspirer des instructions du constructeur et des pratiques de l'industrie. Ce suivi sera utilisé pour détecter les détériorations en amont, permettant ainsi la mise en œuvre d'actions correctives avant que la sécurité ne soit affectée.

Le suivi doit garantir des marges de moteur suffisantes afin qu'une utilisation prolongée en monomoteur se fasse sans dépasser les limitations du moteur à toutes les puissances approuvées et dans l'environnement attendu.

Les marges définies à travers ce suivi doivent prendre en compte les divers prélèvements (exemple : dégivrage, électricité) qui peuvent être nécessaires pendant le vol monomoteur.

j) Programme de vérification

L'exploitant doit mettre en place des procédures de vérification spécifiques ETOPS pour pouvoir remettre en exploitation ETOPS, un aéronef ayant subi un arrêt moteur, la défaillance d'un système significatif ETOPS, une détérioration de paramètres ou tout événement particulier qui justifierait des vérifications en vol ou des vérifications particulières.

Ce programme doit préciser les responsabilités de décision et de mise en œuvre de ces vérifications.

L'organisme M/G peut demander le support du détenteur de certificat type pour identifier dans quelles conditions ces vérifications particulières sont nécessaires ou peut proposer d'autres procédures alternatives pour garantir l'intégrité des systèmes en cause, s'appuyant sur des mesures de performance réalisées préalablement aux phases de vol ETOPS.

k) Programme de formation des personnels dédiés à l'ETOPS

La formation concerne l'organisme M/G mais aussi les personnels travaillant au sein des organismes agréés Partie 145 entretenant les avions ETOPS.

L'objectif du programme de formation est d'assurer que les personnels en question ont la formation nécessaire pour gérer et accomplir correctement toutes les tâches associées en insistant sur la nature spécifique de l'entretien ETOPS.

Même si la formation du personnel de maintenance est du ressort de l'organisme PARTIE-145, il est de la responsabilité de l'organisme agréé Partie M/G de s'assurer que les personnels des ateliers Partie 145 sont bien formés à l'ETOPS selon ses procédures approuvées.

Dans ce contexte, l'organisme agréé Partie M/G pourra transmettre une procédure décrivant ses principes ETOPS et les actions de maintenance qu'un organisme PARTIE 145 doit appliquer dans le cadre d'une exploitation ETOPS (conditions d'intervention sur des systèmes redondants, enregistrement des consommations d'huile...).

De plus, le programme d'audit qualité de l'organisme agréé Partie M/G devra permettre de s'assurer que les mécaniciens travaillant sur la flotte ETOPS ont bien reçu une formation adaptée.

Un syllabus de programme de formation initial et continu est décrit dans l'appendix 8 de l'AMC 20-6.

l) Procédure de contrôle des pièces détachées ETOPS

L'exploitant doit développer une procédure de contrôle des éléments d'aéronef ETOPS. Cette procédure doit permettre de garantir que tous les équipements installés sont conformes à la configuration ETOPS des aéronefs concernés, y compris les équipements fournis en dépannage en escale (Mise en place de procédure de contrôle, ségrégation, identification spécifique de ces pièces détachées, sont à considérer les prêts, "pool" ...).

Cette procédure pourra intégrer une vérification (par exemple consultation du CMP, de l'IPC) répétée à différents stades du processus de remplacement d'un équipement (commande, traitement de la commande, réception de l'équipement, mise à jour du KARDEX), ceci afin de garantir qu'aucun équipement ETOPS ne sera remplacé par un équipement non ETOPS.

En précaution supplémentaire, les équipements ETOPS devraient être ségrégués des autres éléments dans les locaux en escale.

L'installation d'éléments NON ETOPS fait obligatoirement l'objet d'une configuration avion NON ETOPS, et ce, jusqu'au remplacement de ce dernier par un équipement ETOPS en conformité avec l'IPC et le CMP (à la dernière révision).

m) Compte Rendu de Matériel

Le CRM doit comporter toutes les cases appropriées relatives à une exploitation ETOPS qui devront être clairement identifiées, notamment celles associées aux tolérances MEL, aux travaux différés, aux visites de maintenance, aux signatures des approbations pour remise en service et à la consommation d'huile.

n) Contrat d'entretien

Afin de garantir une bonne interface entre l'organisation agréée Partie M de l'opérateur ETOPS et les ateliers d'entretien agréés Partie 145 contractés pour l'entretien des avions exploités en ETOPS, les contrats d'entretien doivent préciser les points particuliers liés à l'ETOPS applicables aux ateliers Partie 145 en question (ex : consommation/analyse d'huile, trend monitoring, contrôle des pièces ETOPS, vérification après entretien, prévention d'erreurs en particulier les risques d'erreurs répétées sur les systèmes redondants, formation..).

8 PROCESSUS D'OBTENTION, DE MAINTIEN ET DE MODIFICATION D'UNE AUTORISATION ETOPS

8.1 Généralités

Le processus général lié aux autorisations ETOPS est sous responsabilité de la DSAC/IR .

Ce chapitre ne décrit que les modalités de demande d'autorisation ETOPS et les principales phases d'instruction de ces dossiers vis-à-vis des sujets liés à la gestion du maintien de navigabilité et d'entretien.

8.2 Autorisation ETOPS initiale

Il existe 2 possibilités pour obtenir une autorisation ETOPS, la méthode « In service ETOPS approval » basée sur l'expérience en exploitation et la méthode « Accelerated ETOPS Approval » basée sur la constitution d'un dossier justificatif sur la mise en place d'un process ETOPS.

8.2.1 Présentation du projet

Une fois qu'un exploitant a fait part à la DSAC/IR de son projet d'exploiter un avion bimoteur sur des routes ETOPS, une réunion de présentation du projet est organisée avec la participation des différents services de la DGAC concernés par le processus de délivrance d'une autorisation ETOPS (Service compétent, DCS/PN/EPN, OSAC et DCS/NO/OA).

L'objectif de cette réunion est d'étudier les options envisagées par l'exploitant en matière d'opérations et d'entretien, notamment dans le cas où l'exploitant ne dispose d'aucune expérience ETOPS mais envisage de faire appel à des sous-traitants et/ou d'utiliser des personnels, ayant une expérience ETOPS.

Nota: Les exploitants aériens qui sous-traitent à une autre organisation toute partie de leurs programmes du système de contrôle de maintenance ou de fiabilité, ou les deux, nécessaires au maintien de leur approbation ETOPS, conservent la responsabilité de s'assurer que tous les éléments de ce(s) programme(s) sont pris en compte et qu'ils sont toujours conformes aux exigences applicables.

8.2.2 Dossier de demande

La première demande d'autorisation ETOPS doit être déposée au minimum 3 mois (pour AEA 6 mois) avant le début d'exploitation au Service Compétent en mettant OSAC en copie.

8.2.3 Constitution d'un dossier de demande ETOPS

L'exploitant doit transmettre au Service Compétent les renseignements liés à l'éligibilité, l'aptitude ETOPS, l'expérience de l'exploitant sur le couple spécifique cellule moteur, l'expérience de l'exploitant sur les avions équipés du même type de moteur et les éléments de fiabilité demandés (taux d'arrêts moteur en vol de l'exploitant, taux d'arrêts moteur en vol en considérant la flotte mondiale) et toutes les informations complémentaires qui concernent particulièrement l'exploitation.

(Pour la méthode AEA, l'exploitant fournit un dossier démontrant qu'il a mis en place un processus répondant aux exigences ETOPS et propose un programme de validation.

Ce dossier doit être envoyé au service compétent et une copie à OSAC, DSAC/NO/OA et DSAC/PN/EPN.

De plus, l'organisation agréée Partie M/G de l'exploitant doit transmettre directement au responsable de surveillance OSAC les documents ETOPS suivants relatifs à la gestion du maintien de navigabilité et l'entretien :

- Une copie du document CMP
- Programme d'entretien
- Manuel ETOPS
- Manuel MGN révisé
- CRM
- Contrats d'entretien

8.2.4 Etude et audits

➤ Etude du dossier de demande ETOPS

Le RS, pour le compte de la DSAC/IR effectue :

- Une étude du dossier, et transmet ses éventuelles remarques à l'exploitant.
- Une vérification de la configuration avion qui doit être conforme au CMP ETOPS; cette vérification documentaire peut aussi être complétée par une visite physique en accord avec l'autorité compétente.
- Une étude des PE, Manuel ETOPS, MGN et contrats d'entretien.

➤ Audit

Quand les documents sont jugés recevables, généralement, un audit de conformité est organisé par le RS local au sein de l'organisme agréé Partie M/G et si nécessaire au sein de l'organisme de maintenance agréé Partie 145 contracté (si plusieurs organismes de maintenance sont concernés, certains audits seront réalisés in situ, d'autres par desktop audits selon les cas).

Un audit spécifique du ou des sous-traitants de tâche de gestion du maintien de la navigabilité pour vérifier l'exécution du programme d'entretien du postulant ou du détenteur de l'autorisation ETOPS pourra être demandé par le Service Compétent, au moins lors d'une première autorisation ETOPS.

A l'issu de chaque audit, un rapport CRIS est envoyé à l'exploitant pour action si nécessaire.

8.2.5 Fin de l'instruction ETOPS

Lorsque l'exploitant a soldé tous les écarts et a répondu aux demandes complémentaires éventuelles du RS ou du Service Compétent, le RS transmet un avis au service compétent sur les aspects gestion du maintien de navigabilité et d'entretien.

Une réunion finale avec la participation de tous les Services de la DGAC concernés peut être organisée afin de présenter les résultats de l'étude du dossier de demande à l'exploitant. Cette réunion doit permettre de statuer sur la demande de l'exploitant et si besoin, de discuter des améliorations que l'exploitant doit apporter à sa demande pour pouvoir obtenir une autorisation ETOPS. La délivrance de l'autorisation ETOPS est ensuite réalisée par le service compétent.

8.3 Surveillance par OSAC

Le RS contrôle le respect de l'ensemble des procédures spécifiques ETOPS, concernant **la gestion du maintien de navigabilité et d'entretien**, en les intégrant au programme de surveillance de l'ensemble de l'organisme de gestion du maintien de navigabilité et ce pour l'ensemble des combinaisons cellule/moteur exploitées en ETOPS.

La surveillance est exercée selon la procédure P-03-00 et intègre l'analyse des rapports de fiabilité mensuels/ annuels.

Le RS intègre le maintien des autorisations ETOPS à la recommandation du maintien de l'agrément partie M/G au Service Compétent.

Dans le cas où des dysfonctionnements significatifs seraient constatés tant au niveau de la fiabilité des avions et notamment des moteurs, qu'au niveau du fonctionnement de l'exploitant ETOPS, des investigations appropriées doivent être lancées par le RS, et des recommandations doivent être transmises au Service Compétent (copie au chef de pôle OSAC concerné) pour exiger, si des écarts significatifs sont découverts, des restrictions, des suspensions de l'autorisation ETOPS jusqu'à ce que l'exploitant résolve ces dysfonctionnements.

8.4 Transmission du bilan d'exploitation ETOPS à l'autorité compétente

L'organisme doit transmettre à l'autorité compétente un bilan d'exploitation tous les ans à partir de la date de décision donnant autorisation d'exploitations en ETOPS.

Ce bilan peut faire l'objet d'une présentation dans le cadre d'une réunion dédiée.

Ce rapport doit comprendre pour les aspects de la gestion du maintien de navigabilité, en plus des informations demandées pour l'exploitation, un rapport de fiabilité du couple cellule/moteur et de l'APU pour la compagnie et pour la flotte mondiale :

- une analyse des événements en exploitation et des incidents ;
- le nombre de vols ETOPS effectués ;
- le nombre de vols ETOPS effectués en tolérance technique LME et nature.

8.5 Demande d'extension

Dans le cas où un exploitant demande une augmentation du temps maximal d'éloignement d'une autorisation ETOPS, ce dernier devra fournir au service compétent et à DSAC/PN/EPN, OSAC, DSAC/NO/OA, un bilan d'exploitation ainsi que la distance maximale d'éloignement d'un aérodrome accessible liée à ce nouveau temps.

En fonction des résultats des différents audits, inspections, vérifications et contrôles en vol réalisés par le Service Compétent, si l'expérience de l'exploitant est jugée suffisante et satisfaisante, et après avis des services concernés (DSAC/PN/EPN, OSAC, DSAC/NO/OA), le Service Compétent décidera de l'augmentation du temps maximal d'éloignement de l'autorisation ETOPS.